

# Vitex EcoMAX 5W-30

## Fully synthetic motor oil

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



Всесезонное полностью синтетическое топливосберегающее моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок последнего поколения, обеспечивающий стабильное качество на протяжении всего срока эксплуатации. Предназначено для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям от Euro-1 до Euro-5. Рекомендуется для двигателей без сажевого фильтра (DPF), включая технику, оснащенную системами EGR и SCR для снижения выбросов Nox.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Способствует легкому запуску двигателя при низких температурах окружающей среды
- + Предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- + Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами
- + Обеспечивает увеличенный срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами
- + Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов (SCR, EGR)

### СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API CI-4
- + ACEA E4/E7
- + MAN 3277
- + MB 228.5
- + Cummins CES 20077
- + Volvo VDS-3
- + Renault VI RLD-2
- + MTU Category 2
- + Mack EO-N

### ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D4052	0,85
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа*с (сП)	ASTM D5293	4960
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	12,2
Индекс вязкости	-	175
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	16,2
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	1,9
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 47
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D93	232

### УПАКОВКА

Масло Vitex EcoMAX 5W-30 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л и бочках 200л.

### БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

### СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)