

Vitex Optimus 10W-40

Fully synthetic motor oil

Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, работающих в тяжелых условиях с увеличенным интервалом замены. Содержит в своем составе многофункциональный пакет присадок последнего поколения, обеспечивающий стабильное качество на протяжении всего срока эксплуатации. Предназначено для грузовых автомобилей, автобусов, специальной и внедорожной техники, отвечающей требованиям от Euro-1 до Euro-5. Рекомендуется для двигателей без сажевого фильтра (DPF), включая технику, оснащенную системами EGR и SCR для снижения выбросов Nox.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Гарантирует надежную защиту от коррозии и повреждений
- + Обладает отличными противоизносными и противозадирными свойствами
- + Полностью синтетическая база обеспечивает отличную рабочую стабильность как при низких, так и при высоких температурах
- + Обеспечивает увеличенный срок службы масла по сравнению с рекомендуемыми производителями интервалами
- + Предотвращает образование отложений на деталях двигателя
- + Совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов (SCR, EGR)

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + API CI-4
- + ACEA E4/E7
- + MAN 3277
- + MB 228.5
- + Renault RVI RLD-2
- + Deutz DQC III-10
- + Cummins CES 20077/78
- + Volvo VDS-3
- + MTU Category 3
- + Mack EO-N

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D4052	0,852
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C, мПа*с (сП)	ASTM D5293	5710
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	14,9
Индекс вязкости	-	158
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	13,2
Сульфатная зольность, %	ASTM D874	1,8
Температура застывания, °C	ASTM D97	Минус 42
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D93	230

УПАКОВКА

Масло Vitex Optimus 10W-40 выпускается в полиэтиленовых канистрах 20л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)