



Vitex ATF Multi

**ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ**



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Всесезонная универсальная синтетическая жидкость, предназначенная для различных типов автоматических коробок передач современных легковых и грузовых автомобилей, а также

коммерческой техники, где требуется соответствие GM DEXRON-III, Ford MERCON или более ранним спецификациям. Может применяться в системах гидроусилителя руля.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Способствует плавному и бесшумному переключению передач без возникновения вибрации
- + Обладает улучшенными противоизносными, антикоррозионными и противопенными свойствами
- + Обеспечивает отличные пусковые характеристики при низких температурах
- + Поддерживает чистоту, эффективно защищает от образования отложений

- + Сохраняет свои свойства даже в случае увеличенных сроков замены жидкости
- + Совместимо с материалами сальников и уплотнений, применяемых в современной технике
- + Разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для АКПП.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + GM Dexron III G/H/ Dexron IID/E
- + Ford Mercon/ Mercon V
- + MB 236.1/ 236.2/ 236.5/ 236.6/ 236.7/ 236.9/ 236.11
- + MAN 339 V1/ V2/ Z1/ Z2
- + Allison C-4
- + Cat TO-2
- + JASO 1-A
- + KIA SP-II/SP-III
- + Voith H55.6335
- + Volvo 97340/ 97341
- + ZF TE-ML 02F, 03D, 05L, 09,11B, 17C, 21L

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	7,5
Вязкость кинематическая при 400С, мм ² /с	37
Индекс вязкости	175
Температура вспышки в открытом тигле, °С	192
Температура застывания, °С	Минус 51

УПАКОВКА

Масло Vitex ATF Multi выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л и бочках 200л.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей.

Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.